



NOTA TÉCNICA

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA



Nº: 03/03E

MODELO: MT-40E ORO NEGRO

C.A. AST

ASUNTO: Versión de memoria 1.0 AST

FECHA: 03/01/2003

NIVEL: 1 (Afecta al funcionamiento. Distribución obligada)

Notas:

- Primera versión AST para este modelo.

CPU

Checksum: **0322 D9D4**
CRC: **D9A8**
Tipo de memoria: **27C801 (JEDEC 100 ns)**
CPLD: **PD18**

MODULO DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)

Carta 615092000401-3 (GTD)

Versión: **32.1**
Checksum: **0BF4**
Tipo de memoria: **PIC16C63A**

SONIDO

DOBLE EPROM

Versión: **S1 1.0** **S2 1.0**
Checksum: **03192856** **036514F3**
Tipo de memoria: **27C4001** **27C4001**
PAT: **062**

EPROM UNICA

S1-2 1.0
067E3D49
27C801 (OTP)
063

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			6 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			7 ON OFF	REFRESCO LÁMP. SI NO
			8 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

MICROINTERRUPTORES B:

1 ON OFF	ADMITE BILLETE 5 €uros NO SI
2 ON OFF	ADMITE BILLETE 10 €uros NO SI
3 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
4 ON OFF	RETENCIONES AUTOMÁTICAS SI NO
5 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
6 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
7 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
8 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON