

Nº: 29/02E

MODELO: MT-44E CHARLESTON

C.A. CNJ/VAL/GAL

ASUNTO: Versión de memoria 2.1

FECHA: 10/12/2002

NIVEL: 1 (Afecta al funcionamiento)

Notas:

- Realizada a partir de la versión 2.0E
- Incluye drivers para descargadores RODE-U (Fase 0 parámetros).
- Permite porcentajes desde 75% al 90 %.

CPU

Checksum: **0372 1E2E**
 CRC: **B86A**
 Tipo de memoria: **27C801 (Jedec 100 ns)**
 CPLD: **PD18**

MODULO DE RODILLOS (SUPERIOR E INFERIOR)
Carta 615092000401-3 (IL/GTD)

Versión: **32.1**
 Checksum: **0BF4**
 Tipo de memoria: **PIC16C63A**

SONIDO

Versión: **S1 1.0** **S2 1.0**
 Checksum: **032C 811D** **0366 3800**
 Tipo de memoria: **27C4001** **27C4001**
 PAT: **062**

EPROM UNICA

S1-2 1.0
0692 B91D
27C801 (OTP)
063

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			6	Juego 10 Céntimos SI NO
			7	REFRESCO LÁMP. SI NO
			8	NO UTILIZADO SIEMPRE ON

MICROINTERRUPTORES B:

1	ADMITE BILLETE 5 €uros
ON	NO
OFF	SI
2	ADMITE BILLETE 10 €uros
ON	NO
OFF	SI
3	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
4	RETENCIONES AUTOMÁTICAS
ON	SI
OFF	NO
5	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
6	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
7	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
ON	
OFF	
8	NO UTILIZADO
ON	
OFF	SIEMPRE OFF