

17/04E

MODELO: EUROPEA SOLARIS

C.A.: AST

ASUNTO: Versión de memoria: 1.0 AST

NIVEL: 1 (Afecta al funcionamiento)

FECHA: 04/06/04

NOTAS:

- Primera versión de homologación para AST.

CPU

Checksum : 03597D50 CRC: ED33
 Tipo de memoria : 27C801
 CPLD: PD18

MÓDULO

	RODILLOS INFERIORES	RODILLOS SUPERIORES
Versión:	41.4	41.4
Device ID:	A437	A437
Tipo de memoria:	PIC 16F73-20	PIC 16F73-20

MÓDULO DE SONIDO

	DOBLE EPROM	EPROM ÚNICA
Versión:	S1 V1.0 S2 V1.0	S1-2 V1.0
Checksum:	032AEC1C 03560762	0680F37E
Tipo de memoria:	274001 274001	27C801
PAT:	PAT062	PAT063

MICROINTERRUPTORES A:

1	2	3		PORCENTAJE
ON	ON	ON		75
ON	ON	OFF		78
ON	OFF	ON		80
ON	OFF	OFF		82
OFF	ON	ON		84
OFF	ON	OFF		86
OFF	OFF	ON		88
OFF	OFF	OFF		90
			4 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			5 ON OFF	RETENCIONES AUTO SI NO
			6 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
			7 ON OFF	DEMO LAMPARAS SI NO
			8 ON OFF	ALARMA PUERTA ACTIVADA DESACTIVADA

MICROINTERRUPTORES B:

1 ON OFF	BILLETE 5 € NO SI
2 ON OFF	BILLETE 10 € NO SI
3 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
4 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
5 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
6 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
7 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON
8 ON OFF	NO UTILIZADO SIEMPRE ON