

SBEUR 0174
MODELO: ZX-6004 (Europea Oregon Express)
C.A. PDA
ASUNTO: Versión de Memoria 1.0 PDA
NOTAS:

Primera versión PDA para este modelo.

Nivel de actualización 1.

Parámetros por defecto: HP1=0,10€, HP2=1€, HP3=2€, RODE U, IT SSP

CPU

Checksum:

Tipo de memoria:

CPLD:

EPROM UNICA
044B 0219 CRC:DD5B
27C801 (OTP)
PD18
MÓDULO

Versión:

Device ID:

Tipo de memoria:

RODS INF/SUP CON LÁMPARAS RODS INF/SUP CON LEDS
42.7D
E414
PIC16F76-1/SP
42.10
3056
PIC16F76-1/SP
MÓDULO DE SONIDO EPROM A

Versión:

Checksum:

Tipo de memoria:

PAT:

2.0
065E D482
27C801 (OTP)
PAT 063/1
EPROM B
2.0
0C8B 3A91
MICROINTERRUPTORES A:

| 1 | 2 | 3 | | PORCENTAJE |
|-----------|-----------|-----------|----------|-------------------------|
| <u>ON</u> | <u>ON</u> | <u>ON</u> | | 70 |
| ON | ON | OFF | | 72 |
| ON | OFF | ON | | 74 |
| ON | OFF | OFF | | 76 |
| OFF | ON | ON | | 78 |
| OFF | ON | OFF | | 80 |
| OFF | OFF | ON | | 84 |
| OFF | OFF | OFF | | 88 |
| | | | <u>4</u> | SOBREPORCENTAJE |
| | | | ON | NO |
| | | | OFF | 4% AP2 y 8% AP3 |
| | | | <u>5</u> | RET. AUTOMÁTICAS |
| | | | ON | SI |
| | | | OFF | NO |
| | | | <u>6</u> | NO UTILIZADO |
| | | | ON | SIEMPRE ON |
| | | | OFF | |
| | | | <u>7</u> | DEMO |
| | | | ON | SI |
| | | | OFF | NO |
| | | | <u>8</u> | NO UTILIZADO |
| | | | ON | SIEMPRE ON |
| | | | OFF | |

MICROINTERRUPTORES B:

| | |
|-----------|----------------------------|
| 1 | BILLETE DE 5 EUROS |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 2 | BILLETE DE 10 EUROS |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 3 | BILLETE DE 20 EUROS |
| ON | NO |
| OFF | SI |
| 4 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 5 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 6 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |
| 7 | BANCO DE PREMIOS |
| <u>ON</u> | SI |
| OFF | NO |
| 8 | NO UTILIZADO |
| <u>ON</u> | SIEMPRE ON |
| OFF | |